



POXDRIVE LA-8

PINTURA ACRILICA SATINADA AL AGUA

SUPER LAVABLE

Acrílico de un componente soluble en agua. Satinado, de buen poder cubritivo y excelente lavabilidad.

USOS: pintado de paredes, muros.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

VEHICULO	Acrilico	
SÓLIDOS INERTES	Talco, titanio, carbonato de calcio	
SOLVENTE	Agua	
SÓLIDOS EN PESO	47 %	
SÓLIDOS EN VOLUMEN	35 %	
PESO ESPECIFICO	1.30 grs/cm ³	
COLOR	Blanco y pasteles	
TERMINACION	Satinado	
RENDIMIENTO IDEAL	5 m ² /l para 70μ de película seca	
COMPONENTES	1	
SECADO	TACTO	60 min.
	DURO	4 hs
	FINAL	24 hs
REPINTADO	4 hs.	
ALMACENAJE (en condiciones adecuadas)	24 meses	
Presentación	4, 10, 20 lt.	

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones deterativas, seguido de enjuague con agua dulce.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 °C por encima del punto de rocío.

Dilución: de acuerdo a la técnica de aplicación

SEGURIDAD E HIGIENE Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009